

Verfahrensbeschreibung

Produkttempfehlungen ausschließlich für die PKW Reparaturlackierung

Sicherheitshinweise

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in den Produkten Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

<input type="checkbox"/>	Kein Einsatz möglich
●	Keine Grundierung erforderlich
①	Einsatz nur im Systemaufbau – siehe Arbeitsverfahren A 1.5
②	Bei Einsatz von FLEX
③	Bei Einsatz von FLEXPRO
④	Einsatz nur im Systemaufbau – siehe Arbeitsverfahren A 1.7

PUR - RIM	PP-EPDM	ABS	GFK / SMC	PC-PBTP	PA	PPO	PVC hart
-----------	---------	-----	-----------	---------	----	-----	----------

Spachtel

STOP MULTI				●				
STOP FILLER II				●				
STOP FLEX	●	●	●	●	●	●	●	●

Grundierung

SEALER PLAST 80	①	①	①		①	①	①	①
-----------------	---	---	---	--	---	---	---	---

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von Ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 05/2017

PUR - RIM	PP-EPDM	ABS	GFK / SMC	PC-PBTP	PA	PPO	PVC hart
-----------	---------	-----	-----------	---------	----	-----	----------

Grundfüller

PERFECTFILLER WHITE	2	2	2	●	2	2	2	2
PERFECTFILLER GREY	2	2	2	●	2	2	2	2
PERFECTFILLER BLACK	2	2	2	●	2	2	2	2
EXTRASEALER BLACK	3	3	3	●	3	3	3	3
EXTRASEALER WHITE	3	3	3	●	3	3	3	3
PROFILLER WHITE	2	2	2	●	2	2	2	2
PROFILLER GREY	2	2	2	●	2	2	2	2
PROFILLER BLACK	2	2	2	●	2	2	2	2
DIRECTFILLER WHITE	3	3	3	3	3	3	3	3
DIRECTFILLER GREY	3	3	3	3	3	3	3	3
DIRECTFILLER BLACK	3	3	3	3	3	3	3	3
TRANSPARENT SEALER CP	2	2	2	3	2	2	2	2
LIGHT FILLER GREY P 2530	4	4	4	●	4	4	4	4