

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

STOP MULTI, B 2442, blanc


M

Application

Toutes applications



Description :

- Séchage rapide
- Convient sur tous supports
- Bon pouvoir garnissant
- Ponçage rapide

Support :

- = très bien adapté
- = bien adapté
- = adapté dans certains cas

Acier	●●
Acier galvanisé	●●
Acier inoxydable	○
Aluminium	●●
Aluminium anodisé	
GRP / SMC	●
PP-EPDM	
Impression PL R-M	
Impression-apprêt / apprêt PL R-M	●
Poudre	●
Coil-Coating	●
Plywood	●
Bois	●
Peinture d'origine (OEM)	●
Ancien fond	●

Remarques :

Le support doit être propre, sans poussière, oxydation, huile et graisse

Remarques spécifiques :

- Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels
- Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0.1 µm
- **2004/42/IIIB (b)(250)180**: la valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIIB(b)) est au maximum de 250 g/l.
Le contenu en COV de ce produit est de 180 g/l.



Processus de peinture Peut être utilisé pour tous les processus de mise en peinture.

Rendement

Extrait sec

86 %

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.mpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

R-M Automotive Refinish Paints, BASF France S.A.S. Division Coatings, F-60840 Breuil-le-Sec, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77

01/2019

Perfection made simple



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

STOP MULTI, B 2442, blanc


M

Ratio de mélange 100:2-3 en poids

Durcisseur STOP HARDENER

Diluant

Viscosité d'application
DIN 4 / 20°C

Durée de vie 20 °C

4 min



Séchage



Recouv rable



**Hors
empreinte**



**Resistance
au masquage**



**Remontage
possible**



Ponçable

Min. Max.

Temp. support 20°C

20-30 min

Temp. support 60°C

Remarques



Ponçable après 20-30 min.

Non utilisable dans les cas où un produit souple est nécessaire, (ex. : recouvrement de cordons de soudure).
Ne pas recouvrir avec ce produit des impressions réactives ou des supports traités à l'acide