

Table des températures

Combinaison Durcisseur/Diluant en fonction de la température ambiante D 5

Le choix des durcisseurs et des diluants en combinaison avec les vernis RM peut changer en fonction de la surface à peindre et de la température d'application. Les combinaisons indiquées, ci-dessous, sont classées par plage de température et correspondent à des réparations standards. Pour la mise en peinture d'un élément seul, prendre la combinaison indiquée à la plage de température juste inférieure.

	GLOSSCLEAR C 2560 EVERCLEAR C 2550 EXTREMECLEAR C 2580	RAPIDCLEAR C 2570	EASYCLEAR C 2510
	3:1:1	3:1:1	4:1
Viscosité ISO 4 / 20°C	40 – 55 s	40 – 55 s	40 – 50 s
Viscosité DIN 4 / 20°C	18 – 21 s	18 – 21 s	18 – 20 s
A partir de 15°C	H 2550 R 2100 R 2200	H 2550 R 2100	H 2550
A partir de 20°C	H 2500 R 2200 R 2300	H 2550 R 2100 R 2200	H 2500
A partir de 25°C	H 2500 R 2300	H 2550 R 2200	H 2520
A partir de 30°C	H 2520 R 2300	H 2500 R 2300	

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 07/2016