




CARIZZMA


Technique de décoration conforme en COV: Métal Brossé

Se référer à la fiche technique "CARIZZMA - Supports d'application et préparation de surface".


1. Coloris CZ1202:

	Dosage des produits:	ONYX HD Métal brossé:	
		HB 002	55 g
		HB 120	25 g
		HB 100	20 g
		HYDROMIX	60 g
	Pistolet et pression:	1.5 mm HVLP / 2.0 bar	
	Nombre de couches:	2	
	Temps d'attente:	Matage entre couche	

2. Couche d'effet CZ 1203:

	Dosage des produits: Mélange 1:	HB 100	100 g
		HB 259	5 g
		Mélange 2: ONYX HD Métal brossé CZ 1202:	100 g
		Mélange 1:	5 g
		HYDROMIX	60 g
	Pistolet et pression:	1.5 mm HVLP / 2.0 bar	
	Nombre de couches:	1 couche mouillée	
	Temps d'attente:	Matage entre couche	
	Séchage:	30 min. à 20°C	

Ponçage:

	Ponçage:	En utilisant du papier à poncer P320 ou un grade plus fin, réaliser des marques droites ou aléatoires en appliquant une pression légère.
		Cette technique de ponçage peut être utilisée pour créer des motifs nombreux et réguliers.
		Etape suivante: Eliminer toutes les poussières en soufflant à l'air comprimé.

3. Vernis de finition:

	Dosage des produits:	CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP	300 (vol.)
		H 420	100 (vol.)
		SC 850	100 (vol.)
	Pistolet et pression:	1.3 – 1.5 mm HVLP / 2.0 bar	
	Nombre de couches:	2	
	Temps d'attente:	3 min. entre couche	
	Séchage:	30 min. à 60°C	

Pour l'étiquetage selon la directive 1999/45/CE et les réglementations nationales, se reporter à la fiche de données de sécurité du produit. Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté. Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm