

ONYX HD

Colore per interni

B 3

Descrizione del ciclo

Gli interni dei veicoli (vani motore e bagagliai) spesso sono verniciati con finiture metallizzate o pastello opache. All'interno dei sistemi informatici colore R-M queste formule sono contrassegnate da questo pittogramma:



Il sistema qui descritto offre una soluzione ottimale per la verniciatura di queste parti applicando il colore ONYX HD in sistema monostrato senza la necessità di sovrapporre un trasparente opaco.

Supporti

- Fondi R-M
- Finiture originali OEM resistenti ai solventi
- Supporti in cataforesi

Prodotti richiesti

- PK 1000 und PK 2000
- ONYX HD
- ONYX INTERIOR

Istruzioni di sicurezza

Non si può escludere che questi prodotti contengono particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Preparazione del supporto

	Sgrassaggio PK 1000
	P400 Utilizzare sistemi manuali per aree difficili da carteggiare.
	Sgrassaggio PK 2000

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.





R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

ONYX HD

Colore per interni

B 3

Smalto

	<p>Sostituire la quantità di HYDROBASE HB 002 indicata nella formula colore ONYX HD con la stessa quantità di ONYX INTERIOR. Eventuali quantità di HB 100 presenti in formula vanno rimosse.</p> <p>Formula colore con ONYX INTERIOR 100% in volume ONYX ACTIVATOR 5% in volume SC 820 / SC 850 60% in volume</p>
	<p>Aerografo HVLP a caduta 1,4 – 1,5 mm 0,7 bar al capello</p>
	<p>Mani: 2 – 3 Spessore: 20 – 25 µm</p>
	<p>Appassimento a 20°C: 15 minuti</p>