

Elasticizzante per prodotti poliuretanici

Categoria prodotto: **C 5**

Campi di impiego

Elasticizzante che viene impiegato nei prodotti poliuretanici R-M (fondi 2K, smalti e trasparenti 2K)

Informazioni aggiuntive

FLEX aumenta la flessibilità dei prodotti poliuretanici rendendo così possibile la verniciatura delle plastiche conferendo la giusta elasticità al prodotto.

Caratteristiche tecniche

Contenuto solido 49 % ± 2	Densità 0,950 – 1,050 g/cm ³
Temperatura di stoccaggio da minimo 5°C a massimo 45°C	Tempo di stoccaggio 36 mesi

Applicazione

La quantità di FLEX da utilizzare nei prodotti 2K varia in base alla elasticità della plastica da verniciare. Vedi ciclo di verniciatura delle plastiche A 1.6.1 – A 1.6.4.

Supporto / Pretrattamento / Lavaggio




Vedi cicli PREP'ART A 1.5 – A 1.6

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014





	Potlife: L'aggiunta di FLEX nei prodotti 2K non modifica il Potlife dei prodotti.
	Corrispondente alle informazioni tecniche del prodotto nel quale FLEX viene utilizzato.
	Corrispondente alle informazioni tecniche del prodotto nel quale FLEX viene utilizzato.
	L'utilizzo di FLEX rallenta il tempo di essiccazione dei prodotti. Per la verniciatura di supporti in schiuma poliuretanica non utilizzare l'essiccazione forzata in quanto potrebbe provocare la formazione di bollicine.

Finitura

Istruzioni di sicurezza

Non si può escludere che questi prodotti contengono particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.