

PREP'ART

Plastica, supporto nuovo

A 1.5

Descrizione del ciclo

PREP'ART è un sistema di cicli di verniciatura per la riparazione dei supporti comunemente utilizzati nella produzione di autoveicoli. Questi cicli sono stati sviluppati per le riparazioni professionali che richiedono un elevato standard qualitativo in termini di finitura, durata e efficienza lavorativa.

Supporti

- Parti esterne in plastica di autovetture
- Supporti comuni in plastica
- Polipropilene (PP) e polietilene (PE) non modificati non sono verniciabili.

Nota: Parti esterne di autovetture marcate PP o PE spesso sono modificate.

Prodotti richiesti

- PK 600 / PK 700 / PK 1000
- EXTRASEALER WHITE / BLACK
- FLEXPPO
- Smalto R-M




Istruzioni di sicurezza

Non si può escludere che questi prodotti contengono particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Preparazione del supporto

	Sgrassaggio PK 600	Sgrassaggio PK 700
	Sgrassaggio PK 1000 e paglietta abrasiva	Sgrassaggio PK 1000 e paglietta abrasiva
	Sgrassaggio PK 1000	Sgrassaggio PK 1000

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 03/2018






PREP'ART


Plastica, supporto nuovo

A 1.5

Fondo

	EXTRASEALER WHITE / BLACK D 70 / D 80 FLEXPRO	300% in volume 100% in volume 100% in volume
	Mani: Spessore:	1 20 – 35 µm
	Appassimento a 20°C	15 minuti

Smalto

	ONYX HD, UNO HD CP, UNO HD CP PLUS Applicati secondo schede tecniche. Vedi informazioni sulla elasticizzazione degli smalti con FLEX A 1.6.3 – A 1.6.4 + A 1.6.6
--	---