



Additivo accelerante di essiccazione

Categoria prodotto: **C 5**

Campi di impiego

Additivo per ridurre i tempi di essiccazione dei prodotti poliuretani R-M 2K (fondi, smalti, trasparenti).

Informazioni aggiuntive

L'utilizzo di MULTIFLASH all'interno dei prodotti consente una più rapida essiccazione accorciando i tempi per la carteggiatura dei fondi, la lucidabilità e resistenza al montaggio degli smalti e dei trasparenti. La quantità da aggiungere di MULTIFLASH corrisponde alla quantità del diluente indicato nella scheda tecnica del prodotto utilizzato.

Caratteristiche tecniche

Contenuto solido Ø 0,3 %	Densità 0,800 – 0,900 g/cm ³
Temperatura di stoccaggio da minimo 5°C a massimo 45°C	Tempo di stoccaggio 36 mesi

Applicazione

Agitare bene prima dell'uso

Avvertenze: per i fondi poliuretani 2K, utilizzare MULTIFLASH in sostituzione del diluente standard.

Supporto / Pretrattamento / Lavaggio

Corrispondente alle informazioni tecniche del prodotto all'interno del quale MULTIFLASH viene utilizzato.





Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



MULTIFLASH



	PROFILLER GREY D 70 MULTIFLASH	100% in volume 25% in volume 25% in volume	100 g 14 g 13 g
	Potlife: L'utilizzo di MULTIFLASH nei prodotti poliuretanicici ne abbrevia il tempo di utilizzo.		
	Vedi informazioni tecniche del prodotto all'interno del quale MULTIFLASH viene utilizzato.		
	Vedi informazioni tecniche del prodotto all'interno del quale MULTIFLASH viene utilizzato.		
	Essiccazione a 60°C tempi di essiccazione ridotti ca. del 30%		

Finitura

Istruzioni di sicurezza

Non si può escludere che questi prodotti contengono particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.