



Diluyente da sfumatura

Categoria prodotto: **C 5**

Campi di impiego

Diluyente da sfumatura per lo scioglimento dei fumi di UNO HD CP / UNO HD CP PLUS e dei trasparenti R-M VOC nei lavori di ritocco.

Informazioni aggiuntive

MULTI SPOT migliora il livellamento del trasparente nelle zone di sfumatura e riduce il tempo di lucidatura.

Caratteristiche tecniche

Contenuto solido 4 % \pm 2	Densità 0,830 – 0,930 g/cm ³
Temperatura di stoccaggio da minimo 5°C a massimo 45°C	Tempo di stoccaggio 36 mesi

Applicazione

Supporto / Pretrattamento / Lavaggio

Vedi ciclo di lavoro "Sfumatura con UNO HD CP" B 2, B 2.3

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2017



MULTI SPOT



	Versione tinteggiata		Versione non tinteggiata	
	MULTI SPOT	5% in volume	MULTI SPOT	100% in volume
	UNO HD CP / UNO HD CP PLUS colore PAU	1% in volume	H 9000	2% in volume
	Viscosità a 20°C: Coppa ISO 4: da 15 a 17 secondi Coppa DIN 4: da 12 a 13 secondi			
	Potlife: 1 ora a 20°C			
	Aerografo HVLP a caduta	1,3 – 1,5 mm	0,7 bar al cappello	
	Aerografo conforme a caduta	1,3 – 1,4 mm	2,0 – 2,5 bar	
	Mani:	2 – 3		
	Spessore:	10 µm		
	Essiccazione a 60°C		30 min.	

Finitura

Vedi ciclo di lavoro "Sfumatura con UNO HD CP" B 2, B 2.3

Istruzioni di sicurezza

Non si può escludere che questi prodotti contengono particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.