



Additivo accelerante di essiccazione

Categoria prodotto: **C 5**

Campi di impiego

Additivo utilizzato per ridurre i tempi di essiccazione dei trasparenti standard VOC R-M a 2 componenti sulle superfici verticali.

Informazioni aggiuntive

SPEEDFLASH può essere utilizzato anche all'interno di PERFECTFILLER per accelerarne l'essiccazione. SPEEDFLASH incrementa la reazione chimica del prodotto nel quale viene utilizzato consentendo ridotti tempi di attesa prima delle operazioni di carteggiatura, lucidatura e di riassetaggio. SPEEDFLASH è particolarmente indicato per le piccole riparazioni.

Caratteristiche tecniche

Contenuto solido < 0,5 %	Densità 0,830 – 0,930 g/cm ³
Temperatura di stoccaggio da minimo 5°C a massimo 45°C	Tempo di stoccaggio 36 mesi

Applicazione

La quantità da aggiungere di SPEEDFLASH corrisponde alla quantità del diluente standard indicata nella relativa scheda tecnica del prodotto utilizzato.

Supporto / Pretrattamento / Lavaggio

Specificato nella scheda tecnica del prodotto all'interno del quale SPEEDFLASH viene utilizzato.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



SPEEDFLASH



	<p>Trasparenti VOC standard Trasparenti 300% in volume H 420 100% in volume SPEEDFLASH 100% in volume Miscelare e filtrare prima dell'applicazione.</p>	<p>PERFECTFILLER 100% in volume D 70 / D 80 25% in volume SPEEDFLASH 25% in volume Miscelare e filtrare prima dell'applicazione.</p>															
<p>L'utilizzo di SPEEDFLASH riduce considerevolmente il Potlife del prodotto.</p>																	
	<p>Specificato nella scheda tecnica del prodotto nel quale SPEEDFLASH viene utilizzato.</p>																
	<p>Specificato nella scheda tecnica del prodotto nel quale SPEEDFLASH viene utilizzato.</p>																
	<table border="0"> <tr> <td>CHRONOLUX CP</td> <td>50°C:</td> <td>60°C:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15 min.</td> <td>10 min.</td> </tr> <tr> <td>CRYSTALCLEAR CP / DIAMONTCLEAR CP / STARLUX CP</td> <td>30 min.</td> <td>25 min.</td> </tr> <tr> <td>PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK</td> <td>20°C:</td> <td>60°C:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 h</td> <td>15 min.</td> </tr> </table>		CHRONOLUX CP	50°C:	60°C:		15 min.	10 min.	CRYSTALCLEAR CP / DIAMONTCLEAR CP / STARLUX CP	30 min.	25 min.	PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK	20°C:	60°C:		2 h	15 min.
CHRONOLUX CP	50°C:	60°C:															
	15 min.	10 min.															
CRYSTALCLEAR CP / DIAMONTCLEAR CP / STARLUX CP	30 min.	25 min.															
PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK	20°C:	60°C:															
	2 h	15 min.															

Istruzioni di sicurezza

Non si può escludere che questi prodotti contengono particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.