

## Temperatuur tabel

Verharder/verduunning hoeveelheid afhankelijk van geldende temperatuur

D 5

De verharders/verduunning combinatie kan aangepast worden, afhankelijk van temperatuur en grootte van het object. De hieronder getoonde combinaties worden aanbevolen voor het overspuiten van volledige voertuigen. Kies in geval van paneel of deelreparaties voor de aangegeven combinatie op de regel eronder.

	GLOSSCLEAR C 2560 EVERCLEAR C 2550 EXTREMECLEAR C 2580	RAPIDCLEAR C 2570	EASYCLEAR C 2510
	3:1:1	3:1:1	4:1
Spuitviscositeit ISO4 / 20°C	40 – 55 s	40 – 55 s	40 – 50 s
Spuitviscositeit DIN4 / 20°C	18 – 21 s	18 – 21 s	18 – 20 s
Vanaf 15°C	H 2550 R 2100 R 2200	H 2550 R 2100	H 2550
Vanaf 20°C	H 2500 R 2200 R 2300	H 2550 R 2100 R 2200	H 2500
Vanaf 25°C	H 2500 R 2300	H 2550 R 2200	H 2520
Vanaf 30°C	H 2520 R 2300	H 2500 R 2300	

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthef de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 07/2016