



Diepzwart SC 203

Product Categorie: **C 3.3**

Toepassingsgebied

UNO HD SC 203 is een gerede, diepzwarte kleur van de UNO HD CP / UNO HD CP PLUS laklijn.

Aanvullende informatie

Technische eigenschappen

Vaste stof 63,0 % ± 2	Dichtheid 0,970 – 1,070 g/cm ³
Opslagtemperatuur min. 5°C tot max. 45°C	Houdbaarheid 36 maanden

Applicatie

Roeren voor gebruik

Gebruik SC 820 / R 2100 verdunner voor kleine reparaties of bij lage temperaturen.

Gebruik de langzame SC 880 / R 2300 verdunner bij temperaturen boven 25°C of bij grote oppervlakken.

Ondergrond / Voorbehandeling / Reiniging

Reinig met PK 2000.

Schuur met P400 (schuren van de filler, oplosmiddel bestendige oude laklagen).

Reinig met PK 2000.

Alternatief: : breng op R-M nat-in-nat filler of sealer aan

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkoopsorganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2017



