



Dodatek przyspieszający schnięcie

Kategoria produktów: **C 5**

Zakres zastosowania

Dodatek przyspieszający schnięcie lakieru bezbarwnego RAPIDCLEAR C2570E eSense na powierzchniach pionowych.

Dodatkowe informacje

SPEEDFLASH S A 2120E eSense podnosi reaktywność chemiczną produktu, z którym się go wymiesza, redukując czas uzyskania przez powłokę szlifowalności, polerowalności czy gotowości do montażu. SPEEDFLASH S A 2120E eSense nadaje się szczególnie dla warsztatów, które – by oszczędzać energię – wygrzewają lakier bezbarwny w temperaturze obiektu <60°C. SPEEDFLASH S A 2120E eSense nadaje się szczególnie do wykonywania małych napraw.

Charakterystyka techniczna

Udział ciał stałych ~ 1,0 %	Gęstość 0,820 – 0,920 g/cm ³
Temperatura magazynowania min 5°C, maks 45°C	Magazynowanie 36 miesięcy

Zastosowanie

Udział SPEEDFLASH S A 2120E eSense w mieszance odpowiada ilości rozcieńczalnika dodawanego według standardowej proporcji mieszania danego produktu.

Podłoże/ przygotowanie/ oczyszczenie

Zgodnie z zaleceniami podanymi w karcie technicznej produktu, z którym mieszany jest SPEEDFLASH S A 2120E eSense.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2017



	RAPIDCLEAR C 2570E eSense H 2550E eSense SPEEDFLASH S A 2120E eSense	300% obj 100% obj 100% obj						
Dobrze wymieszać i przefiltrować przed aplikacją.								
Dodatek SPEEDFLASH S A 2120E eSense znacząco obniża żywotność mieszanki.								
	Zgodnie z kartą techniczną produktu wymieszanego z dodatkiem SPEEDFLASH S A 2120E eSense.							
	Zgodnie z kartą techniczną produktu wymieszanego z dodatkiem SPEEDFLASH S A 2120E eSense.							
	RAPIDCLEAR C 2570E eSense	<table border="0"> <tr> <td>20°C</td> <td>40°C</td> <td>60°C</td> </tr> <tr> <td>3 – 4 h</td> <td>30 min</td> <td>10 – 15 min</td> </tr> </table>	20°C	40°C	60°C	3 – 4 h	30 min	10 – 15 min
20°C	40°C	60°C						
3 – 4 h	30 min	10 – 15 min						

Wykończenie

Instrukcje bezpieczeństwa

Produkty tylko do zastosowania profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że ten produkt zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm

Stosując produkt należy postępować zgodnie z aktualnymi zaleceniami z zakresu bezpieczeństwa i używać osobistego wyposażenia ochronnego.