

Informações técnicas





Descrição do processo

Processos de lixagem e tamanhos de grão da lixa recomendados a serem usados com os diversos produtos para a pintura de automóveis

Instruções de segurança

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm. Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional. Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.

Lixagem com
lixadora excêntrica





	Diâmetro Orbita	Lixagem grossa	Lixagem fina	Em húmido
Betume				
BASIC STOP	5 – 7 mm	P80 / P150	P240	I
STOP UNI	5 – 7 mm	P80 / P150	P240	I
STOP MULTI	5 – 7 mm	P80 / P150	P240	I
STOP QUICK	5 – 7 mm	P80 / P150	P240	1
STOP EXTRA FIN	5 – 7 mm	P150	P240	1
STOP GLASSFIBER	5 – 7 mm	P80	I	1
STOP FILLER II	5 – 7 mm	P150	P240	1
STOP FLEX	5 – 7 mm	P80 / P150	P240 / P320	1

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I.du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



Informações técnicas

Grãos de lixa do papel de lixagem Para primários D 3



Lixagem com lixadora excêntrica





			L	Lixagem manuai			
	Diâmetro Orbita	Lixagem grossa	Lixagem fina	em húmido			
Primário aparelho / aparelho							
AM 850 PRIMEFILL	1	1	1	P800			
AM 880 PRIMEFILL	I	1	1	P800			
BASIC FILLER II CP	3 – 5 mm	1	P400 – P500	P800			
EUROXY CP	3 – 5 mm	1	P400	P800			
HYDROFILLER II	3 – 5 mm	1	P400 – P500	P800			
PERFECTFILLER WHITE	3 – 5 mm	1	P400 – P500	P800			
PERFECTFILLER GREY	3 – 5 mm	1	P400 – P500	P800			
PERFECTFILLER BLACK	3 – 5 mm	1	P400 – P500	P800			
PROFILLER WHITE	3 – 5 mm	1	P400 – P500	P800			
PROFILLER GREY	3 – 5 mm	1	P400 – P500	P800			
PROFILLER BLACK	3 – 5 mm	1	P400 – P500	P800			
DIRECTFILLER WHITE	3 – 5 mm	1	P400 – P500	P800			
DIRECTFILLER GREY	3 – 5 mm	1	P400 – P500	P800			
DIRECTFILLER BLACK	3 – 5 mm	1	P400 – P500	P800			