

Informações técnicas

FLEX

Categoria do produto: **C 5**

Plastificante para produtos de poliuretano

Campos de utilização

Plastificante para utilização em produtos de poliuretano R-M (aparelhos 2K, tintas de acabamento 2K, vernizes 2K).

Informações adicionais

O FLEX aumenta a flexibilidade dos produtos de poliuretano, tornando possível pintar plásticos e compostos, independentemente da flexibilidade.

Características técnicas

Conteúdo de sólidos 49,0 % ± 2	Densidade 0,950 – 1,050 g/cm ³
Temperatura de armazenamento mínima de 5°C a máxima 45°C	Tempo de armazenamento 36 meses

Aplicação

A quantidade de FLEX a adicionar aos produtos 2K varia e depende da flexibilidade do plástico que pretende pintar. Consulte os processos de pintura A 1.6.1 – A 1.6.4

Substratos / Tratamento prévio / Limpeza

Consulte os processos de pintura A 1.6.1 – A 1.6.4

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



Informações técnicas

FLEX

	Tempo de vida: A adição de FLEX não altera o tempo de vida significativamente.
	Conforme especificado na folha de dados técnicos do produto em que o FLEX está a ser utilizado.
	Conforme especificado na folha de dados técnicos do produto em que o FLEX está a ser utilizado.
	A adição de FLEX aumenta os tempos de secagem dos produtos. Não force a secagem com peças de espuma de PU porque isto pode conduzir à formação de microporosidades.

Acabamento

Instruções de segurança

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto