

Informações técnicas

PK 1000 / PK 2000

Categoria do produto: **C 1**

Desengordurante e agentes de limpeza

Campos de utilização

O PK 1000 é especialmente adequado para a remoção de massa lubrificante, óleo e silicone e o pré-tratamento de superfícies plásticas. Utilize PK 1000 antes da aplicação de DIRECTFILLER.

O PK 2000 destina-se a ser utilizado em operações de limpeza antes da aplicação de HYDROFILLER II ou ONYX HD.

Informações adicionais

Características técnicas

Conteúdo de sólidos PK 1000: 1,0% PK 200: /	Densidade PK 1000: 0,930 – 1,030 g/cm ³ PK 2000: 0,930 – 1,030 g/cm ³
Temperatura de armazenamento mínima de 5°C a máxima 45°C	Tempo de armazenamento 60 meses

Aplicação

O PK 1000 e o PK 2000 estão preparados para utilização.

Substratos / Tratamento prévio / Limpeza

Utilize PK 1000 e PK 2000 antes e depois da lixagem.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014





Embeba um pano seco sem pêlo com PK 1000 ou PK 2000.
Limpe uma pequena área de 0,5 m² da superfície que pretende pintar e limpe as áreas circundantes com um pano seco da mesma qualidade.
O PK 1000 e o PK 2000 não devem secar na superfície que pretende tratar.

Atenção:

Alguns primários 1K podem ficar com manchas devido à utilização do PK 1000. Neste caso, garanta uma boa evaporação para que nenhum solvente fique no novo sistema de pintura.
Em casos extremos, remova a demão de primário 1K antes de aplicar o novo sistema de pintura.

Acabamento

Continue com o passo seguinte do processo de reparação.

Instruções de segurança

PK 1000: 2004/42/IIB(all)(200)186: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.all) em forma pronta a usar é um máximo de 200 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 186 g/l.

PK 2000: 2004/42/IIB(all)(200)198: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.all) em forma pronta a usar é um máximo de 200 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 198 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.