

## PRIMEFLASH A 2100

Acelerador de secagem ao ar para primários aparelhos

Categoria do produto: **C 5**

### Campos de utilização:

Aditivo para acelerar a secagem ao ar do primário aparelho bicomponente da R-M.

PRIMEFLASH A 2100 destina-se apenas para a utilização com PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK

### Informações adicionais

Utilizar PRIMEFLASH A 2100 permitirá obter uma superfície sem pó mais rapidamente. As propriedades de lixagem e a disponibilidade para montagem serão significativamente melhoradas. PRIMEFLASH A 2100 é especialmente adequado para oficinas que desejam poupar energia e secar o primário aparelho a uma temperatura ambiente de 20°C. PRIMEFLASH A 2100 pode ajudar a reduzir os tempos de ocupação da cabina e da estufa. PRIMEFLASH A 2100 é especialmente adequado para pequenas reparações.

### Características técnicas

Conteúdo de sólidos ~ 1,0%	Densidade 0,820 – 0,920 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura de armazenamento mín. 5° C a máx. 45° C	Tempo de armazenamento 36 meses

### Aplicação

O aditivo substitui o diluente na fórmula de mistura do produto em que é utilizado.

### Substratos / Pré-tratamento / Limpeza:





Consulte a folha de dados técnicos do produto em que o PRIMEFLASH A 2100 está a ser utilizado.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos para um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Cabe ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

R-M Automotive Paint, F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com), 11/2017



## PRIMEFLASH A 2100

	<b>PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK</b> <b>D 70 / D 80</b> <b>PRIMEFLASH A 2100</b> Misture bem e filtre antes da aplicação.	100% por vol. 25% por vol. 25% por vol.
	PRIMEFLASH A 2100 reduzirá o tempo de vida da mistura.	
	Consulte a folha de dados técnicos do produto em que o PRIMEFLASH A 2100 está a ser utilizado.	
	Demãos: Espessura da película:	2 50 a 70 µm
	Secagem a 20° C	aprox. 40 min.

### Acabamento

	Secar com P400 – P500.
---	------------------------

### Instruções de segurança

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.  
Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Deve-se cumprir as presentes instruções de segurança e usar equipamento de protecção pessoal.