



Aditivo para acelerar a secagem

Categoria do produto: **C 5**

Campos de utilização

Aditivo para acelerar a secagem de verniz RAPIDCLEAR C 2570E eSense em superfícies verticais.

Informações adicionais

O SPEEDFLASH S A2120E eSense aumenta a reacção química dos produtos em que é utilizado, permitindo tempos de espera mais curtos antes de lixar ou polir, ou poder iniciar a montagem. O SPEEDFLASH S A2120E eSense é especialmente adequado para oficinas de carroçaria que, para poupar energia, secam o verniz aplicado a temperaturas do painel inferiores a 60°C. O SPEEDFLASH S A2120E eSense está particularmente adequado para pequenas reparações.

Características técnicas

Conteúdo de sólidos ~ 1,0 %	Densidade 0,820 – 0,920 g/cm ³
Temperatura de armazenamento mín. 5° C a máx. 45° C	Tempo de armazenamento 36 meses

Aplicação

A quantidade de SPEEDFLASH S A2120E eSense a adicionar corresponde à quantidade de diluente indicada na relação de mistura standard.

Substrato / Tratamento prévio / Limpeza

Conforme especificado na folha de dados técnicos do produto em que o SPEEDFLASH S A2120E eSense está a ser utilizado.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos para um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2017



	<p>RAPIDCLEAR C 2570E eSense 300% por vol. H 2550E eSense 100% por vol. SPEEDFLASH S A2120E eSense 100% por vol. Misture bem e filtre antes da aplicação.</p>								
	<p>O uso de SPEEDFLASH S A2120E eSense reduz consideravelmente o tempo de vida do produto em que é utilizado.</p>								
	<p>Conforme especificado na folha de dados técnicos do produto em que o SPEEDFLASH S A2120E eSense está a ser utilizado.</p>								
	<p>Conforme especificado na folha de dados técnicos do produto em que o SPEEDFLASH S A2120E eSense está a ser utilizado.</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>20°C</th> <th>40°C</th> <th>60°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RAPIDCLEAR C 2570E eSense</td> <td>3 – 4 h</td> <td>30 min.</td> <td>10 – 15 min.</td> </tr> </tbody> </table>		20°C	40°C	60°C	RAPIDCLEAR C 2570E eSense	3 – 4 h	30 min.	10 – 15 min.
	20°C	40°C	60°C						
RAPIDCLEAR C 2570E eSense	3 – 4 h	30 min.	10 – 15 min.						

Acabamento

Instruções de segurança

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.
 Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.
 Para utilizar este produto, deve cumprir as recomendações de segurança e utilizar o equipamento de protecção pessoal.