

# Informações técnicas

## MULTIFLASH

Aditivo para acelerar a secagem

Categoria do produto: **C 5**

### Campos de utilização

Aditivo utilizado para reduzir os tempos de secagem dos produtos de poliuretano de 2 componentes R-M (aparelhos, tintas de acabamento e vernizes).

### Informações adicionais

O MULTIFLASH aumenta a reacção química dos produtos em que é utilizado, permitindo tempos de espera mais curtos antes de lixar ou polir, ou poder iniciar a montagem. Além disso, resultados da secagem física mais rápidos em tempos de evaporação mais curtos e maior fiabilidade de aplicação.

A quantidade de MULTIFLASH a adicionar corresponde à quantidade de diluente indicada na relação de mistura standard.

### Características técnicas

Conteúdo de sólidos Ø 0,3 %	Densidade 0,800 – 0,900 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura de armazenamento mínima de 5°C a máxima 45°C	Tempo de armazenamento 36 meses

### Aplicação

Agite bem antes de utilizar.

Nota: Utilize MULTIFLASH m vez de diluente standard em aparelhos de poliuretano de 2 componentes.

### Substratos / Tratamento prévio / Limpeza

Conforme especificado na folha de dados técnicos do produto em que o MULTIFLASH está a ser utilizado.





Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



## MULTIFLASH



	<b>PROFILLER GREY</b> D 70 <b>MULTIFLASH</b>	100 % por vol. 25 % por vol. 25 % por vol.	100 g 14 g 13 g
	<b>Tempo de vida:</b> A utilização de MULTIFLASH em produtos de poliuretano reduz o tempo de vida dos produtos.		
	Conforme especificado na folha de dados técnicos do produto em que o MULTIFLASH está a ser utilizado.		
	Conforme especificado na folha de dados técnicos do produto em que o MULTIFLASH está a ser utilizado.		
	Secagem a 60 °C cerca de 30% mais curto em comparação com o tempo de secagem da tinta misturada na relação standard.		

### Acabamento

### Instruções de segurança

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto