

# PlasticBODY

## B 2A42

### Masilla para plásticos

<b>Aplicación:</b>	Advance Series - soluciones de fondo.
<b>Propiedades:</b>	Masilla - flexible. Para uso en piezas de plástico.
<b>Observaciones:</b>	Agitar bien antes de usar. Mezclar intensamente para evitar efecto marmoleado.

---

**Temperatura de almacenamiento** 5-45 °C  
**Tiempo de almacenamiento** 12 meses



#### Limpieza

Limpiar con PK 1A15 o PK 2A15.

#### Modo de empleo



#### Producto adecuado en

Pur-RIM / PP-EPDM / ABS / GRP-SMC / PC-PBTP / PA / PPO / PVC rígido

#### Aviso de seguridad:

**2004/42/II(b)(250)180:** El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.b) en su forma lista para usar

es de 250 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 180 g/l.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



# PlasticBODY

## B 2A42

### Masilla para plásticos



**Relación de mezcla** 100 % del peso B 2A42 Masilla para plásticos



**Endurecedor** 2-3 % del peso H 2RM1 Endurecedor de masilla



**Viscosidad de aplicación a 20°C** DIN 4: **Vida de la mezcla a 20°C** 4 min

#### Secado



**Secado a 20 °C** 25-35 min

**Secado a 60 °C** 15 min



**Infrarrojos (onda corta)** 8 min



**Lijadora orbital** P80 / P150 + P240 / P320 (usar Guía de lijado)

#### Aviso de seguridad:

**2004/42/IIIB(b)(250)180:** El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.b) en su forma lista para usar

es de 250 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 180 g/l.

Estos products son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

# PlasticBODY

**B 2A42**

**Masilla para plásticos**

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

---

**Aviso de seguridad:**

**2004/42/IIIB(b)(250)180:** El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.b) en su forma lista para usar

es de 250 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 180 g/l.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

