

SpeedADD

A 2A14

Przyspieszacz

Zastosowanie:	Seria ADVANCE - przyspieszacz do podkładów i lakierów bezbarwnych Serii ADVANCE.
Główne cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Skrócenie czasów suszenia• Podniesienie rekatywności chemicznej produktu, z którym przyspieszacz jest łączony, pozwala przyspieszyć gotowość powłoki do szlifowania, polerowania lub montażu.
Uwagi:	Proporcja mieszania/ aplikacja: Według karty technicznej produktu, z którym używany jest dodatek SpeedADD.

Temperatura przechowywania	5-45 °C
Magazynowanie	36 mies.

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do zastosowania profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że ten produkt zawiera cząstki o wielkości $<0,1 \mu\text{m}$.

Stosując produkt, należy postępować zgodnie z aktualnymi zaleceniami z zakresu bezpieczeństwa i używać osobistego wyposażenia ochronnego.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.