

MULTIFLASH

A 2110

速干稀释剂

应用:	本产品使用: <ul style="list-style-type: none">· UNO HD· C 1450 高浓度清漆· P 2435G Profiller填充中涂底漆 (灰色)
特性:	速干稀释剂可提高混合物的化学活性, 缩短打磨、抛光或组装前的等待时间。另外, 更快的物理干燥缩, 短了闪干时间, 也带来更高的喷涂可靠性。速干稀释剂的用量即为标准配比中稀释剂用量。

固体份含量	0.3 %
密度	0.8-0.9 g/cm ³
储存温度	5-45 °C
保质期	36 个月

请注意: 对于汽车修补而言, 除本文件中给出的工艺流程指导外, 也必须始终遵守汽车制造商的修补指导说明, 尤其是与汽车传感器相关的修补指导。

安全指引:

产品不排除含有小于0.1 微米的颗粒。
产品仅限于专业使用, 使用前请参考产品技术手册和产品安全技术说明书。
使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用, 使用者应根据实际情况作测试并按需作调整; 这些数据不能视作某项性能的保证, 该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述, 图表, 数据, 应用比例, 重量等只是作为通用信息之目的, 可以在未知会使用者前作修改, 且不构成合同约定的产品质量标准 (产品规格)。在施工作业中, 应遵守国家当地的法律法规要求。使用者可从RM网站www.rmpaint.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书, 新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

