

# SPEEDFLASH

## A 2130

### 超快催干剂

- 特性:** 超快催干剂可提高混合物的化学活性，减少打磨、抛光或组装前的等待时间。  
超快催干剂特别适用于小面积修补。
- 注意:** 超快催干剂的用量即为标准配比中稀释剂的用量。

---

固体份含量	0.5 %
密度	0.83-0.93 g/cm <sup>3</sup>
储存温度	5-45 °C
保质期	36 个月

---

请注意: 对于汽车修补而言，除本文件中给出的工艺流程指导外，也必须始终遵守汽车制造商的修补指导说明，尤其是与汽车传感器相关的修补指导。

---

#### 安全指引:

产品不排除含有小于0.1 微米的颗粒。  
产品仅限于专业使用，使用前请参考产品技术手册和产品安全技术说明书。  
使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家当地的法律法规要求。使用者可从RM网站[www.rmpaint.com/cn](http://www.rmpaint.com/cn)或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

