

BLENDING FLASH

AM 950

清漆驳口水（自喷罐）

应用: 用于驳口工艺，使漆面平滑过渡。
注意: 开罐即用，使用前充分摇匀。

密度 0.68-0.78 g/cm³
储存温度 5-45 °C
保质期 12 个月

使用



不要使用变形的容器，摇匀过程中不可在硬物上撞击。
摇匀时搅拌球是活动的，请避免碰撞、摩擦和冲击。



2 分钟



清漆渐淡区域喷涂2-3层，使漆面平滑。

干燥

注意 参照清漆产品的技术说明。

后续工艺 清漆干燥后如果有细小缺陷，可在清漆完全固化后用细抛光抛光处理。

安全指引：

2004/42/IIIB(e)(840)839: 欧洲标准对这类产品的VOC 限量是不超过840 克/升，此产品的VOC 是839 克/升。

产品不排除含有小于0.1 微米的颗粒。

产品仅限于专业使用，使用前请参考产品技术手册和产品安全技术说明书。

使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从RM网站www.rmpaint.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

BLENDING FLASH

AM 950

清漆驳口水（自喷罐）

请注意: 对于汽车修补而言，除本文件中给出的工艺流程指导外，也必须始终遵守汽车制造商的修补指导说明，尤其是与汽车传感器相关的修补指导。

安全指引：

2004/42/IIIB(e)(840)839: 欧洲标准对这类产品的VOC 限量是不超过840 克/升，此产品的VOC 是839 克/升。

产品不排除含有小于0.1 微米的颗粒。

产品仅限于专业使用，使用前请参考产品技术手册和产品安全技术说明书。

使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从RM网站www.rmpaint.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

