

PK 1000

PK 1000 低溶剂除脂清洁剂

- 应用:** PK 1000特别适合于塑料件表面的预处理,用以除去表面的油脂,油污以及有机硅施工 DIRECTFILLER 产品前应用PK1000清洁。
- 注意:** 打磨前后使用PK 1000 清洁。

固体份含量	1 %
密度	0.93-1.03 g/cm ³
储存温度	5-45 °C
保质期	60 个月



清洁

用干净的无绒擦拭布蘸取PK 1000 清洁。清洁大约 0.5 平米待修补区域的表面,之后立即用干净的擦拭布再擦拭一遍PK 1000 不能在板件上自然晾干。注意: PK 1000可能会侵蚀某些单组分底漆涂层,因此,施工前要保证底材清洁后有足够的闪干时间,确保没有溶剂残留于新的涂层中。极端情况下,需要在喷涂新涂层之前完全除去受影响的单组分底漆旧涂层。

PK 1000 均为开罐即用。

后续工艺 继续修补工艺的下一个步骤

安全指引:

PK 1000: 2004/42/IIIB(all)(200)186: 欧洲标准对这类产品的VOC 限量是不超过200 克/升,此产品的VOC 是186 克/升。产品不排除含有小于0.1 微米的颗粒。
产品仅限于专业使用,使用前请参考产品技术手册和产品安全技术说明书。
使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用,使用者应根据实际情况作测试并按需作调整;这些数据不能视作某项性能的保证,该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述,图表,数据,应用比例,重量等只是作为通用信息之目的,可以在未知会使用者前作修改,且不构成合同约定的产品质量标准(产品规格)。在施工作业中,应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从RM网站www.rmpaint.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书,新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。