

PK 2000

PK 2000 水性漆清洁剂

应用: PK 2000适合用于HYDROFILLER II 水性中涂或ONYX HD 水性底色漆施工前的清洁。
注意: 打磨前后使用PK 2000清洁。

密度 0.93-1.03 g/cm³
储存温度 5-45 °C
保质期 60 个月



清洁

用干净的无绒擦拭布蘸取PK 2000清洁。清洁大约 0.5 平米待修补区域的表面，之后立即用干净的擦拭布再擦拭一遍。PK 2000不能在板件上自然晾干。

PK 2000 均为开罐即用。

后续工艺 继续修补工艺的下一个步骤

安全指引:

PK 2000: 2004/42/IIIB(aII)(200)198: 欧洲标准对这类产品的VOC 限量是不超过200 克/升，此产品的VOC 是198 克/升。产品不排除含有小于0.1 微米的颗粒。
产品仅限于专业使用，使用前请参考产品技术手册和产品安全技术说明书。
使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从RM网站www.rmpaint.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。