技术说明

PK 900

PK 900
强力除油清洁剂

应用:	用于清洁待修补表面的清洁剂。 PK 900特别适用于清洁TRANSPARENT SEALER CP 透明底漆施工前的裸金属。
注意:	不能用于溶剂敏感型或热塑性底材的清洁。

密度	0.73-0.83 g/cm^3
储存温度	5-45 °C
保质期	36 个月

清洁

用干净的无绒擦拭布蘸取PK 900 清洁。大约0.5 平米的待修补区域的表面，之后立即用干净的擦拭布擦干。PK 900 不能在板件上自然晾干。注意： PK 900 可能会侵蚀某些单组分漆膜，因此，施工前要保证底材清洁后 有足够的闪干时间，确保没有溶剂残留于新的涂层中。极端情况下，需要在喷 涂新涂层之前完全除去受影响的旧涂层。

PK 900 均为开罐即用。

后续工艺	后续工序 参考 R-M 修补工艺

安全指引 :
PK 900: 2004/42/IIB(al)(850)840: 欧洲标准对这类产品的VOC 限量是不超过850 克/升，此产品的VOC 是840 克/升。
产品不排除含有小于0.1 微米的颗粒。
产品仅限于专业使用，使用前请参考产品技术手册和产品安全技术说明书。
使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从RM网站www.rmpaint.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

07/2022

Perfection made simple

R-M

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I.du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77

A brand of BASF – We create chemistry