

# BLENDING FLASH

## AM 950 ボカシ剤

|      |   |
|------|---|
| 製品説明 | AM 950 ブレンディングフラッシュは、旧塗膜とのボカシぎわを平滑に仕上げるためのボカシ剤です。 |
| 使用方法 | 本製品は、希釈せずに使用することができます。<br>使用前に缶を2分間、よく振ってください。    |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 比重   | 0.68-0.78 g/cm <sup>3</sup> |
| 保管温度 | 5-45 °C                     |
| 保管期間 | 12 ヶ月                       |

### 使用方法



変形したスプレー缶は使用しないで下さい。  
缶を振る際は、固い物にぶつけるなどは行わないで下さい。  
振ることにより、缶内部の球により攪拌されます。  
衝突、摩擦、衝撃をさけて使用してください。



使用前に缶を2分間、よく振ってください。



2-3回（クリヤーのボカシぎわを平滑にするため）  
塗装後、乾燥。



HVLP 重力式スプレーガン



汎用重力式スプレーガン

### 塗装回数

2-3回（クリヤーのボカシぎわを平滑にするため）

### 安全に関する注意：

**2004 / 42 / IIB (e) (840) 839:** 製品分類：IIB.e RFU でのEU 制限値は 840 g / L. 本製品のVOC 含有量は 839 g / L  
本製品には、取り除けない0.1 μm 未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。

業務用向けに限定された製品です。

これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用して下さい。

本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。

# BLENDING FLASH

## AM 950 ボカシ剤

### 乾燥時間

備考 使用する R-M クリヤーの推奨条件の通り。

### 備考

必要に応じて、クリヤーコートが完全に硬化した後に、スレーミストのザラつきを標準的なファインポリッシュコンパウンドで、ポリッシングすることが可能。

新しいセンサー技術を搭載している車の補修工程については、ここに記載している工程に加え各自動車メーカーからのボデー修理書を遵守する必要があります。

### 安全に関する注意：

**2004 / 42 / IIB (e) (840) 839:** 製品分類：IIB.e RFU でのEU 制限値は 840 g / L. 本製品のVOC 含有量は 839 g / L  
本製品には、取り除けない 0.1 µm 未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。

業務用向けに限定された製品です。

これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用して下さい。

本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。

