

SPEEDFLASH S eSense



A 2120E 促进剂稀释剂

- 应用:** 本产品在如下使用:
- C 2460 CRYSTALCLEAR CP
 - C 2450 DIAMONTCLEAR CP
 - C 2465 STARLUX CP
 - C 2570 RAPIDCLEAR
 - C 2550 EVERCLEAR
 - C 2560 GLOSSCLEAR
 - P2430W PERFECTFILLER WHITE
 - P 2435G PERFECTFILLER GREY
 - P 2435B PERFECTFILLER BLACK
 - P 2420W EXTRASEALER WHITE
 - P 2420B EXTRASEALER BLACK
- 特性:** A 2120E 干燥促进剂可提高混合物的化学活性，减少打磨，抛光或组装前的等待时间。A2120E 特别适用于为节省能耗，在低于60°C的面板温度下烘烤清漆的修理站。A 2120E 特别适用于小面积修补。
- 注意:** A 2120E 干燥促进剂的用量即为标准配比中稀释剂的用量。

固体份含量	1 %
密度	0.82-0.92 g/cm ³
储存温度	5-45 °C
保质期	36 个月

请注意: 对于汽车修补而言，除本文件中给出的工艺流程指导外，也必须始终遵守汽车制造商的修补指导说明，尤其是与汽车传感器相关的修补指导。

安全指引:

产品不排除含有小于0.1 微米的颗粒。
产品仅限于专业使用，使用前请参考产品技术手册和产品安全技术说明书。
使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家当地的法律法规要求。使用者可从RM网站www.rmpaint.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。



SPEEDFLASH S eSense



A 2120E

促进剂稀释剂



安全指引：

产品不排除含有小于0.1 微米的颗粒。

产品仅限于专业使用，使用前请参考产品技术手册和产品安全技术说明书。

使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从RM网站www.rmpaint.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

