

# AIRFLASH eSense

## A 2140E 自干添加剂



- 应用:** R-M 双组分VOC 版标准清漆，喷涂于垂直表面和水平表面时所用的干燥添加剂。  
A 2140E 在如下中使用:
- C 2570 RAPIDCLEAR
  - C 2550 EVERCLEAR
  - C 2560 GLOSSCLEAR
- 注意:** 用该快干添加剂替代产品混合比例中所用到的稀释剂。

---

固体份含量	1 %
密度	0.82-0.92 g/cm <sup>3</sup>
储存温度	5-45 °C
保质期	12 个月

---

请注意: 对于汽车修补而言, 除本文件中给出的工艺流程指导外, 也必须始终遵守汽车制造商的修补指导说明, 尤其是与汽车传感器相关的修补指导。



### 安全指引:

产品不排除含有小于0.1 微米的颗粒。  
产品仅限于专业使用, 使用前请参考产品技术手册和产品安全技术说明书。  
使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用, 使用者应根据实际情况作测试并按需作调整; 这些数据不能视作某项性能的保证, 该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述, 图表, 数据, 应用比例, 重量等只是作为通用信息之目的, 可以在未知会使用者前作修改, 且不构成合同约定的产品质量标准 (产品规格)。在施工作业中, 应遵守国家当地的法律法规要求。使用者可从RM网站[www.rmpaint.com/cn](http://www.rmpaint.com/cn)或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书, 新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

