

# SPRAY Bodyfill-R

B 2P13

Mastic polyester pistolable eSense



<b>Utilisation:</b>	Solution Sous-Couches Pioneer Series - eSense .
<b>Caractéristiques :</b>	Mastic polyester pistolable fin Eco Efficient - excellentes performances d'application. Recommandé pour réparer des grandes surfaces.
<b>Remarques :</b>	Bien agiter avant utilisation.

---

<b>Température de stockage</b>	5-45 °C
<b>Durée de conservation</b>	12 mois

---



## Nettoyage

Nettoyer avec PK 1P10 ou PK 2P10.

## Utilisation

### Produit recommandé sur

- pièces d'origine avec cataphorèse
- ancienne peinture
- GRP / SMC



### L'impression P 2P63 MULTI Purpos-R Gris est nécessaire sur

- Acier
- Acier galvanisé
- Aluminium

## Conseils de sécurité:

**2004/42/IIIB(b)(250)249:** La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.b) est au maximum de 250 g/l de COV sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 249 g/l.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



# SPRAY Bodyfill-R

B 2P13

Mastic polyester pistolable eSense

**Proportions de mélange**B 2P13 Mastic polyester pistolable eSense  
1400 g**Durcisseur**H 2RM3 Durcisseur pour Mastic pistolable  
50 ml**Diluant**R 2P15 Diluant rapide eSense  
jusqu'à maximum 4%**Viscosité d'application  
20°C**

DIN 4:

**Durée de vie à 20°C** 25 min**Pistolet gravité HVLP****Pistolet gravité basse pression**

		Pistolet gravité HVLP	Pistolet gravité basse pression
<b>Pression</b>	bar		2-3
<b>En sortie de buse</b>	bar	0,7	
<b>Dimension de la buse</b>		2,5-3	2,5-3
<b>Nombre de couches</b>			3-5
<b>Epaisseur de film sec:</b>	µm		150-300

**Conseils de sécurité:**

**2004/42/IIIB(b)(250)249:** La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.b) est au maximum de 250 g/l de COV sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 249 g/l.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



# SPRAY Bodyfill-R

**B 2P13**
**Mastic polyester pistolable eSense**

**Séchage**

**Séchage à 20 °C**      3-4 h

**Séchage à 60 °C**      30 min

**IR (ondes courtes)**      10 min

**Ponceuse orbitale**

P150 / P240 (cf guide d'utilisation)

Veillez noter : Pour les travaux de réparation, les instructions de réparation des constructeurs automobiles, en particulier en ce qui concerne la technologie des capteurs installés, doivent toujours être respectées en plus des instructions du processus indiquées dans ce document.


**Conseils de sécurité:**

**2004/42/II(b)(250)249:** La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.b) est au maximum de 250 g/l de COV sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 249 g/l.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

