

FAST Tune-R

A 2P17

eSense Speed additive



Toepassing:	Pioneer Series - eSense drogingversnelling toevoeging voor gebruik in Pioneer Series fillers en blanke lakken.
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none">• Verkort de droogtijd.• Versneld de chemische reactie van de producten waarin het wordt gebruikt, dit betekend kortere droogtijden voor het schuren, polijsten en monteren.
Opmerkingen:	Applicatie zoals aangegeven op TDS van het product waaraan SPEED ADDITIVE wordt toegevoegd.

Opslagtemperatuur	5-45 °C
Houdbaarheid	36 maanden

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.



Veiligheidsaanwijzing:

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

