

UV BLENDING Thinn- R



A 2P30

eSense UV Blending additive

Toepassing:	Pioneer Series - eSense UV uitspuitverdunding voor gebruik bij het uitspuiten van Pioneer Series UV blanke lak.
Eigenschappen:	Voor het verkrijgen van een egale uitspuitzone van Pioneer Series UV Finish-R.
Opmerkingen:	Het product is klaar voor gebruik. The product is ready for use. Goed schudden voor gebruik.

Vaste stof	11,3 %
Dichtheid	0,87 g/cm ³
Opslagtemperatuur	15-40 °C

Ready for use

	 HVLP spuitpistool	 Nevelreducerend spuitpistool
Spuitdruk	bar	1-1,5
Spuitopening		1
Aantal lagen		2 - 3
Opmerkingen	Breng een niet te hoge laagdikte in één keer aan. Wacht een aantal seconden voordat een tweede laag gespoten wordt om een goede vloeïng te verkrijgen.	

Veiligheidsaanwijzing:

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht. De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthult de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.



UV BLENDING Thinn- R



A 2P30

eSense UV Blending additive

Droging



UV-droging

Zoals voorgeschreven voor de UV blanke lak.

Aanvullende informatie

Positionering en afstand van de UV lamp tot het gespoten object is cruciaal voor de juiste droging.

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.



Veiligheidsaanwijzing:

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht. De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

