

# RACE Finish-R

## C 2P42

Variant met eSense air drying additive A 2P15 AIR Tune-R



- Toepassing:** Pioneer Series - eSense blanke lak, ultimate drying C 2P42 RACE Finish-R, luchtdrogend met eSense air drying additive A 2P15 AIR Tune-R.
- Eigenschappen:** Met het gebruik van A 2P15 AIR Tune-R is de C2P42 Race Finsh R zonder te stoken zeer snel stofdroog. Het gespoten onderdeel is snel hanteerbaar, poetsbaar en kan snel gemonteerd worden.
- Opmerkingen:** Gebruik additief A 2P15 AIR Tune-R alleen op spuittemperatuur van > 20°C. De droogtijden kunnen door de omgevingstemperatuur en laagdikte beïnvloed worden.

**3:1:1**



**Mengverhouding**

300 Vol. % C 2P42 eSense clear coat, ultimate drying



**Verharder**

100 Vol. % H 2P15



**Verdunning**

100 Vol. % A 2P15 eSense Airdry additive



**Spuitviscositeit 20°C**

DIN 4: 17-19 s

**Verwerkingstijd 20°C**

30 min

**Veiligheidsaanwijzing:**

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.d) in gebruiksklare vorm is max. 420 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 419 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.



# RACE Finish-R

C 2P42

Variant met eSense air drying additive A 2P15 AIR Tune-R



HVLP spuitpistool



Nevelreducerend spuitpistool

<b>Spuitdruk</b>	2 bar
<b>Spuitopening</b>	1,2-1,3
<b>Aantal lagen</b>	1 ½ laag (zonder uitdamp tijd tussen de lagen)
<b>Uitdamp tijd 20°C</b>	Geen uitdamp tijd voor het drogen nodig.
<b>Laagdikte:</b>	40-50 µm

## Droging



<b>Droging bij 20 °C</b>	1,5-2 uur
<b>Droging bij 40 °C</b>	10-15 min

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.



## Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.d) in gebruiksklare vorm is max. 420 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 419 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

