

## STOP MULTI B 2442, hvid


**BF**

### Påføring

Alle påføringer



### Egenskab:

- Hurtig tørring
- Egnede på alle underlag
- Gode fylde egenskaber
- Hurtigt klar til slibning

### Underlag:

- = Meget velegnet
- = Velegnet
- = Egnede i nogle tilfælde

Stål	●●
Galv. Stål	●●
Rustfrit stål	○
Aluminium	●●
Anodiseret Aluminium	
GRP / SMC	●
PP-EPDM	
RM CV-Grunder	
RM CV-Grundfylder / Fylder	●
Pulver	●
Båndlakering	●
Krydsfiner	●
Træ	●
OEM Lakering	●
Gammel lak	●

### Bemærk:

Underlaget skal være rent, fri for støv, rust, olie og fedt.

### Special bemærkninger

- Produkterne er kun beregnet til professional brug.
- Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1µm
- **2004/42/IIB (b)(250)180:** grænseværdien for dette produkt (produkt kategori: IIB.(b) som klar til brug er max. 250 g/l. **VOC indholdet i dette produkt er 180 g/l.**



Lakerings proces

Kan anvendes i samtlige CV Lakeringsprocesser.

Dækkeevne

Tørstofindhold

86 %

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige egenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsretlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77

# TEKNISK INFORMATION

## STOP MULTI

B 2442, hvid

BF



**Blandingsforhold** 100:2-3 efter vægt

**Hærder** STOP HÆRDER

**Fortynder**

**Sprøjteviskositet**  
DIN 4 / 20°C

**Brugstid 20 °C**

4 min



**Tørring**



**Kan overlakeres**



**Klæbefri**



**Afdækningsklar**



**Monteringsklar**



**Kan slibes**

Min. Max.

**Objekt temperat. 20°C**

20-30 min

**Objekt temperat. 60°C**

### Bemærkning



Kan slibes efter 20-30 min.

Ikke egnet til påføringer der kræver elasticitet, t.eks. på svejsesømme.

Påfør ikke på ætsegrundfarve produkter eller på underlag forbehandlet med syre