

AGILIS AMPLIFIER

A 2560

Variante Interior

- Anwendungsbereich:** AGILIS AMPLIFIER A 2560 kann als Innenraumfarbe für Lackierungen unter der Motorhaube oder im Motorraum genutzt werden.
- Eigenschaften:** Muss mit AGILIS abgetönt werden. Wasserverdünnbar, weniger als 7 % organische Lösemittel.
- Hinweis:**
- AGILIS AMPLIFIER A 2560 Variante Interior kann mit AGILIS Basisfarben, ausgemischten AGILIS Mischformeln und gebrauchsfertigen AGILIS Mischungen, inkl. Uni- und Metallic-Farbtönen gemischt werden.
 - Weitere Informationen über den Lackierprozess im INFO R-M-Modul "R-M AGILIS AMPLIFIER A 2560".



Reinigung

Reinigen mit PK 700 und PK 2000. Bei KTL-Neuteilen ist schleifen nicht notwendig. Füller oder durchgetrocknete Altlackierungen werden mit P320 geschliffen. Reinigen mit PK 2000.



Lackaufbau

Weitere Informationen im INFO R-M Modul "R-M AGILIS AMPLIFIER A 2560".

Sicherheitshinweis:

2004/42/IIIB(d)(420)249: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 249 g/l. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

AGILIS AMPLIFIER

A 2560

Variante Interior

Handhabung

Mischung vor dem Zusatz von AGILIS ACTIVATOR A 2220 und AGILIS MIX RA 050 umrühren.

Mischungsverhältnisse:

Reine Basisfarben:

- 60 Gewichtsanteile AGILIS AMPLIFIER A 2560
- 20 Gewichtsanteile AGILIS HB 030
- 20 Gewichtsanteile AGILIS Basisfarben*
- 5 Gewichtsanteile AGILIS ACTIVATOR A 2220*
- 50 Gewichtsanteile AGILIS MIX RA 050*

Mischformel:

- 60 Gewichtsanteile AGILIS AMPLIFIER A 2560
- 40 Gewichtsanteile AGILIS Mischformel*
- 5 Gewichtsanteile AGILIS ACTIVATOR A 2220*
- 50 Gewichtsanteile AGILIS MIX RA 050*

Gebrauchsfertige Mischung:

- 60 Gewichtsanteile AGILIS AMPLIFIER A 2560
- 60 Gewichtsanteile AGILIS gebrauchsfertige Mischung*
- 5 Gewichtsanteile AGILIS ACTIVATOR A 2220*
- 30 Gewichtsanteile AGILIS MIX RA 050*

* Nach dem Zusatz SOFORT umrühren.



Potlife bei 20°C

1 h

Sicherheitshinweis:

2004/42/IIIB(d)(420)249: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 249 g/l. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.



AGILIS AMPLIFIER

A 2560

Variante Interior



HVLP-Fließbecherpistole



Compliant Fließbecherpistole

Spritzdruck	2 bar
Düsengröße	1,3-1,4 mm
Spritzgänge	1 - 2 Spritzgänge für Interior Farben
Ablüftzeit bei 20 °C	5 min
Schichtdicke:	15-25 µm

Lackier-Hinweise Die Angaben sind abhängig vom Pistolenhersteller, detaillierte Informationen können dem INFO R-M Modul "GRUNDWISSEN – AUSSTATTUNG LACKIERBETRIEB" entnommen werden.

Trocknung



Trocknung bei 60 °C 20 min nach dem Ablüften (oder zusammen mit der Außenlackierung)

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.

Sicherheitshinweis:

2004/42/IIIB(d)(420)249: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 249 g/l. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können. Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

