

ONYX HD

ONYX HD

ONYX HD Factory Pack mit HB 002

Anwendungsbereich:	Mischung ONYX HD Factory Pack mit HB 002 (z.B. mit der Farbe TOY 8Y0).
Hinweis:	Bei Verwendung von weißen Farben mit hoher Spritzviskosität kann das Mischungsverhältnis auf 100:80 geändert werden. Achtung: Setzen sie keinen Filter in die Lackierpistole ein, wenn sie einen Metallic- oder Pearleffekt auftragen. Haltbarkeit (Spritzfertig): ONYX HD ist für 1 Woche in einem verschlossenen Kunststoffgefäß lagerfähig.

Lagerbedingungen	5-45 °C
-------------------------	---------



Reinigung

Mit R-M Reiniger auf Wasserbasis (Basis- / Decklackreiniger) reinigen. Schleifen mit P400 (bei Schleifspachtel, gut ausgehärtetem oder lösemittelbeständigem Altlack). Mit R-M Reiniger auf Wasserbasis (Basis- / Decklackreiniger) reinigen. Alternativ: Auf R-M Nass-in-Nass Füller oder Haftgrundierung auftragen.



Mischungsverhältnis 100 Vol. %

ONYX HD Mischlack mit HB 002



Verdünnung 60 Vol. %

HB 032 HYDROMIX
(Nach Zugabe der Verdünnung sofort umrühren)

Sicherheitshinweis:

2004/42/IIIB(d)(420)419: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 419 g/l.

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.



ONYX HD

ONYX HD

ONYX HD Factory Pack mit HB 002



HVLP-Fließbecherpistole



Compliant Fließbecherpistole

Düseninnendruck	0,7 bar
Düsengröße	1,4-1,5
Spritzgänge	Uni-Farbtöne: 2 – 3 (20-25 µm) Metallic / Perleffekt Farbtöne: 1 oder 2+1 Spritzgänge passend zum Effekt (12-15 µm)
Ablüßzeit bei 20 °C	Matt ablüften nach jedem Spritzgang.

Trocknung



Trocknung bei 20 °C 15 min

Trocknung bei 40 °C 10 min

Hinweis Trocknung Der Trocknungsprozess kann durch einen zusätzlichen Luftstrom beschleunigt werden.

Abschließender Hinweis Tragen sie einen der empfohlenen R-M Klarlacke auf. ONYX HD Basislacke können nach der angegebenen Trocknungszeit mit dem gleichen Produkt überlackiert werden.

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.

Sicherheitshinweis:

2004/42/IIIB(d)(420)419: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 419 g/l. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

