

ONYX HD

ONYX HD

ONYX HD Factory Pack ohne HB 002

Anwendungsbereich: Mischung ONYX HD Factory Pack ohne HB 002 (z.B mit der Farbe TOY 8Y0).

Hinweis: Mischungsverhältnis auf dem Etikett beachten.
Bei der Verwendung von weißen Farben mit hoher Spritzviskosität kann das Mischungsverhältnis auf 100:80 geändert werden.
Achtung: Setzen sie keinen Filter in die Lackierpistole ein, wenn sie einen Metallic- oder Perleffekt auftragen.
Mischungen halten sich 24 Monate, wenn sie in geschlossenen Kunststoffbehältern oder beschichteten Dosen gelagert werden.
Haltbarkeit (Spritzfertig): ONYX HD ist für 1 Woche in einem verschlossenen Kunststoffgefäß lagerfähig.

Lagerbedingungen 5-45 °C



Reinigung

Mit R-M Reiniger auf Wasserbasis (Basis- / Decklackreiniger) reinigen. Schleifen mit P400 (bei Schleifspachtel, gut ausgehärtetem oder lösemittelbeständigem Altlack). Mit R-M Reiniger auf Wasserbasis (Basis- / Decklackreiniger) reinigen. Alternativ: Auf R-M Nass-in-Nass Füller oder Haftgrundierung auftragen.

Vorgemischt:
65% nach Gewicht ONYX HD HB 002
35% nach Gewicht ONYX HD Factory Pack

Sicherheitshinweis:

2004/42/IIIB(d)(420)419: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 419 g/l. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.



ONYX HD

ONYX HD

ONYX HD Factory Pack ohne HB 002



Mischungsverhältnis 100 Vol. %

PreMix



Verdünnung 60 Vol. %

HB 032 HYDROMIX

Wird HB 004 in der Mischformel verwendet, muss HB 034 HYDROMIX SLOW eingesetzt werden.



HVLP-Fließbecherpistole



Compliant Fließbecherpistole

Düseninnendruck 0,7 bar

Düsengröße 1,4-1,5

Spritzgänge

Uni-Farbtöne: 2 – 3 (20-25 µm)

Metallic / Perleffekt Farbtöne: 1 oder 2+1 Spritzgänge passend zum Effekt (12-15 µm)

Ablüftzeit bei 20 °C

Matt ablüften nach jedem Spritzgang.

Trocknung



Trocknung bei 20 °C 15 min

Trocknung bei 40 °C 10 min

Hinweis Trocknung Der Trocknungsprozess kann durch einen zusätzlichen Luftstrom beschleunigt werden.

Sicherheitshinweis:

2004/42/IIIB(d)(420)419: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 419 g/l. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

ONYX HD

ONYX HD

ONYX HD Factory Pack ohne HB 002

Abschließender Hinweis

Tragen sie einen der empfohlenen R-M Klarlacke auf. ONYX HD Basislacke können nach der angegebenen Trocknungszeit mit dem gleichen Produkt überlackiert werden.

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.

Sicherheitshinweis:

2004/42/IIIB(d)(420)419: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 419 g/l. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

