

AIR Tune-R

A 2P15

Aditivo secado al aire eSense



Aplicación:	Producto para uso en lacas PIONEER Series.
Propiedades:	El uso de A 2P15 AIR Tune-R permitirá una superficie libre de polvo más rápidamente. Se mejorará significativamente la lijabilidad, la pulibilidad y la preparación para el montaje.
Observaciones:	Utilizar el aditivo A 2P15 AIR Tune-R a temperatura ambiente > 20 °C únicamente. La temperatura ambiente y el espesor de la película pueden afectar en gran medida al comportamiento del secado. Relación de mezcla / Aplicación: Según se especifica en la ficha técnica del producto en el que se vaya a utilizar A 2P15 AIR Tune-R.



Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

