

# GHD CLEAR

C 5450

GRAPHITE HD LACA

## Aplicación:



autobuses, rotulación, pintura metalizada (Serie ONYX HD), cajas de camión, autobuses (reparación)

## Propiedades:

- apto para áreas o superficies amplias
- buena nivelación
- excelente resistencia a la radiación UV
- buenas características de aplicación
- excelente nivel de brillo

## Observaciones:

El substrato debe estar limpio, sin polvo, óxido, aceite ni grasa.

## Substratos

- = Very well
- = well
- = suited in some cases

Aceero	Aceero galvanizado	Aceero inoxidable	Aluminium	Anodized Aluminium	GRP / SMC	PP-EPDM	R-M CV - Primer	R-M CV - Primer Filler / Filler	Powder coating	Coil-coating	Plywood	Wood	OEM-Paintwork	Old paint work
--------	--------------------	-------------------	-----------	--------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------------------	----------------	--------------	---------	------	---------------	----------------

## Aviso de seguridad:

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

**2004/42/II(b)(250)180:** El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB(d) en su forma lista para usar es de 420 g/l. El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

# GHD CLEAR

C 5450

GRAPHITE HD LACA



## Sistema de pintura

**Rendimiento** 505 m<sup>2</sup>/l a 1 µm

**Contenido de sólidos** ~61% (RFU~56%)



**Relación de mezcla** 300:100:100 en volumen



**Endurecedor** H 750, H 700



**Thinner** GV 300, GV 400



**Viscosidad de aplicación a 20°C** DIN 4: 18-22 s

**Vida de la mezcla a 20°C** 2 h

## Aviso de seguridad:

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.






**2004/42/IIIB(b)(250)180:** El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB(d) en su forma lista para usar es de 420 g/l. El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.


La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

# GHD CLEAR

C 5450

GRAPHITE HD LACA

Aplicación:	 Pistola de gravedad	 Pistola de gravedad HVLP	 Pistola de succión	 Airless/Airmix	 Calderín Bomba doble membrana
Presión de aplicación	2,2-2,5 bar	2 bar	2,5 bar		2,5 bar
Material pressure_Number					0,8-1,5 bar
Tamaño de la boquilla	1,3-1,4 mm	1,5 mm	1,7 mm		1-1,1 mm
Resistencia eléctrica					600-1.500 Ω
Manos	1,5	1,5	1,5		1,5
Evaporación a 20 °C	sin evap	sin evap	sin evap		sin evap
Espesor de película:	40-60 µm				

	Secado	Repintable		Al tacto	Listo para enmascarar	Listo para montaje	Lijable
		mín.	máx.				
	Temp. Objeto 20°C		16 h	2 h	16 h	12 h	16 h
	Object temp. 60°C	30 min		30 min	30 min	30 min	30 min

**Observaciones** Aplicación: Aplicar previamente 1 mano fina, después 1 mano húmeda para mejor fluidez. Se puede repintar consigo mismo en un plazo de hasta 16 horas tras la aplicación de la primera mano; tras el secado forzado o tras 16 horas de secado al aire, es necesario aplicar primero de promotor de adherencia  
TRANSPARENT SEALER CP.

**Aviso de seguridad:**

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

**2004/42/IIIB(b)(250)180:** El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB(d) en su forma lista para usar es de 420 g/l. El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



# GHD CLEAR

C 5450

GRAPHITE HD LACA

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

---

## Aviso de seguridad:

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1  $\mu\text{m}$ .

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

**2004/42/IIIB(b)(250)180:** El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB(d) en su forma lista para usar es de 420 g/l. El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

