

UV Finish-R

C 2P30

UV Finish-R



Aplicación: Pioneer Series - eSense laca para bases de color base agua R-M.

Propiedades: Laca de secado UVA Eco eficiente - VOC ultra bajo. Especialmente diseñado para BLEND'ART con el mejor tiempo de proceso de su clase.

Contenido de sólidos 96 %
Densidad 1,13 g/cm³
Temperatura de almacenamiento 15-40 °C
Tiempo de almacenamiento 12 meses

1:1



Relación de mezcla 100 % del peso C 2P30 UV Finish-R



Diluyente 100 % del peso R 2P30 Pioneer Series Diluyente



Viscosidad de aplicación a 20°C DIN 4: 19 s **Vida de la mezcla a 20°C** 8 h
 ISO 4: 45 s

Aviso de seguridad:

2004/42/IIIB(d)(420)270: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es, como máximo, de 420 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 270 g/l. No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



UV Finish-R

C 2P30

UV Finish-R



Pistola de gravedad HVLP



Pistola de gravedad homologada

Presión de aplicación	bar	1,5-2
Tamaño de la boquilla		1
Número de manos		½ + 1
Evaporación a 20 °C	min	No requiere evaporación entre manos o antes del curado.

Observaciones de la aplicación

No aplicar en exceso. Esperar unos segundos después de la aplicación para nivelar la laca antes de aplicar más material, si la apariencia no es la requerida.

Secado



Secado por UV

Curado de 5 min con espectro UVA completo (320-400 nm) con una potencia >40 mW/cm² que cubre el área de reparación completa

Observaciones

El posicionamiento y la distancia de la lámpara a la superficie pintada son críticos para el resultado de curado requerido.

Aviso de seguridad:

2004/42/IIIB(d)(420)270: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es, como máximo, de 420 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 270 g/l. No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



UV Finish-R

C 2P30

UV Finish-R



Aviso de seguridad:

2004/42/IIIB(d)(420)270: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es, como máximo, de 420 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 270 g/l. No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

