

Información técnica

FLEX

Categoría de producto: **C 5**

Plastificador para productos de poliuretano

Campos de aplicación

Plastificador para usar en productos de poliuretano de R-M (aparejos 2C, esmaltes 2C, lacas 2C).

Información adicional

FLEX aumenta la flexibilidad de los productos de poliuretano, haciendo posible pintar plásticos y materiales compuestos independientemente de la flexibilidad que tengan.

Características técnicas

Contenido de sólidos 49,0 % ± 2	Densidad 0,950 – 1,050 g/cm ³
Temperatura de almacenamiento mínima 5 °C y máxima 45 °C	Tiempo de almacenamiento 36 meses

Aplicación

La cantidad de FLEX que se debe añadir a los productos 2C es variable, dependiendo de la flexibilidad del plástico que se va a pintar. Ver los procesos de pintura A 1.6.1 – A 1.6.4

Substrato / Pretratamiento / Limpieza

Ver PREP'ART A 1.5 – A 1.6




La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



FLEX



	Vida de mezcla: La adición de FLEX no cambia significativamente el Tiempo de vida de la mezcla.
	Las especificadas en la hoja de datos técnicos del producto con el que se va a usar el producto FLEX.
	Tal como se especifica en la hoja de datos técnicos del producto con el que se está usando FLEX.
	La adición de FLEX aumenta los tiempos de secado de los productos. No usar el secado forzado para las reparaciones efectuadas en espuma de PU, ya que podría provocar la aparición de picaduras.

Acabado

Instrucciones de seguridad

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.