

CLEAR Thinn-R Extra slow



R 2P45

Diluyente eSense, extra lento

Aplicación: Producto para uso en lacas PIONEER

Propiedades:

Utilizar el diluyente R 2P45 CLEAR Thinn-R solo en combinación con el endurecedor de esmalte eSense H 2P25 / H 2P35 y con temperaturas ambiente muy altas y sistemas de secado por infrarrojos.

Observaciones:

Relación de mezcla / Aplicación: Según se especifica en la ficha técnica del producto en el que se utilice R 2P45 CLEAR Thinn-R extralento.



Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

