

# DIAMONT

## DIAMONT

### DIAMONT opaques, métallisés, Version pour PL

**Utilisation:** Lettrage, autobus, cabines (remise en état), cabines (changement de coloris), bennes, autobus (réparation)

**Caractéristiques :**

- adapté à l'application de grandes surfaces
- bon rendu
- excellente résistance aux UV
- bon pouvoir couvrant
- séchage rapide

**Remarques :**

---

**Extrait sec** 25 %

---

**Rendement** 115 m<sup>2</sup>/l pour 1 µm

---

#### Utilisation

**Pot à pression, double pompe:**

Pression d'application: 1.8 - 2.5 bars

Taille de la buse: 1.0 - 1.1

Nombre de couches: 2.5

Flash off à 20°C jusqu'à être mat

Résistance élec.: 600 - 1500 Ω



**Pistolet à succion:**

Pression d'application: 2.5 bars

Taille de la buse: 1.7

Nombre de couches: 2.5

Flash off à 20°C jusqu'à être mat



#### Conseils de sécurité:

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0.1 µm.

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Pour l'utilisation de ce produit, veuillez vous conformer aux recommandations de sécurité et à l'équipement de protection individuelle.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

# DIAMONT

## DIAMONT

### DIAMONT opaques, métallisés, Version pour PL

**100 % en volume+50 % en volume**



**Proportions de mélange** 100 % en volume DIAMONT



**Diluant** 50 % en volume GV 300 Thinner, slow  
GV 200 GV 200



**Viscosité d'application 20°C** DIN 4: 18-22 s **Durée de vie à 20°C**



**Pistolet gravité HVLP**



**Pistolet gravité basse pression**

		Pistolet gravité HVLP	Pistolet gravité basse pression
<b>Pression</b>	<b>bar</b>	2	2,2-2,5
<b>Dimension de la buse</b>		1,5	1,4
<b>Nombre de couches</b>		2,5	
<b>Evaporation 20°C</b>	<b>min</b>	jusqu'à être mat	
<b>Epaisseur de film sec:</b>	<b>µm</b>	10-15	

#### Conseils de sécurité:

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0.1 µm.

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Pour l'utilisation de ce produit, veuillez vous conformer aux recommandations de sécurité et à l'équipement de protection individuelle.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

# DIAMONT

## DIAMONT

### DIAMONT opaques, métallisés, Version pour PL

#### Séchage



Séchage à 20 °C

#### Recouvrable

min.10 min

max. 8 h

#### Sec au toucher:

10 min

#### Prêt à être masquer

30 min

#### Remarques

Appliquer une fine couche, flash off jusqu'à être mat. Ensuite terminer avec une couche humide, flash off jusqu'à être mat.

Appliquer ½ couche (distance minimum au support: 50 cm) afin d'obtenir l'effet désiré.

Veillez noter : Pour les travaux de réparation, les instructions de réparation des constructeurs automobiles, en particulier en ce qui concerne la technologie des capteurs installés, doivent toujours être respectées en plus des instructions du processus indiquées dans ce document.

#### Conseils de sécurité:

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0.1 µm.

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Pour l'utilisation de ce produit, veuillez vous conformer aux recommandations de sécurité et à l'équipement de protection individuelle.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

