

# DIAMONT

## DIAMONT Basecoat Line Base pour systèmes bicouches

<b>Utilisation:</b>	Bases pour la réparation de finitions bicouches métallisées, nacrées et opaques.
<b>Remarques :</b>	Toute nouvelle teinte de base colorée doit être mélangée manuellement, puis, agiter pendant 15 minutes sur le modulaire de mélange avant de l'utiliser. Mélanger tous les produits stockés sur le modulaire de mélange deux fois par jour, au moins pendant 15 minutes. Dans le cas de températures élevées, l'emploi du diluant BC 030 est recommandé. Attention: pour les épaisseurs totales déposées supérieures à 35 µm (plus de 4 couches, p. ex. en cas de finitions multiteintes), il faut ajouter 5 % de durcisseur H 9000 à la base.

---

<b>Extrait sec</b>	21 - 38 ± 2 %
<b>Température de stockage</b>	5-45 °C
<b>Durée de conservation</b>	60 mois

---



### Nettoyage

Nettoyer avec PK 700 ou PK 2000. Poncer au P400 (apprêt à poncer ou ancienne finition durcie à coeur insensible aux solvants). Nettoyer avec PK 700 ou PK 2000. Autre option : application sur apprêt en mouillé sur mouillé ou sealer R-M.

---

### Conseils de sécurité:

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



# DIAMONT

## DIAMONT Basecoat Line Base pour systèmes bicouches



**Proportions de mélange**

100 Parts by vol  
DIAMONT Base pour systèmes bicouches



**Diluant**

60 Parts by vol  
BC 020 (15°C – 25°C)  
BC 030 (>25°C)



**Viscosité d'application  
20°C**

DIN 4: 14-15 s

ISO 4: 22-25 s

**Durée de vie à 20°C**

24 h



**Pistolet gravité HVLP**



**Pistolet gravité basse pression**

**Pression**

2 bar

**En sortie de buse**

0,7 bar

**Dimension de la buse**

1,3-1,5

1,3-1,4

**Nombre de couches**

Coloris opaques: 2 (15-20 µm)  
Coloris métallisés ou nacrés: 2 + 1 pour harmoniser l'effet (15 µm)

**Evaporation 20°C**

5 min

**Remarques**

Après évaporation, appliquer un vernis R-M en mouillé sur mouillé.

**Conseils de sécurité:**

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



# DIAMONT

## DIAMONT Basecoat Line Base pour systèmes bicouches

Veillez noter : Pour les travaux de réparation, les instructions de réparation des constructeurs automobiles, en particulier en ce qui concerne la technologie des capteurs installés, doivent toujours être respectées en plus des instructions du processus indiquées dans ce document.

---

### Conseils de sécurité:

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

