

# Information technique

## FLEX

Catégorie du produit : **C 5**

### Domaine d'utilisation

FLEX est un agent assouplissant utilisé dans les produits polyuréthanes R-M (apprêts « 2K », laques de finition « 2K » et vernis « 2K »).

### Information complémentaire

Il augmente la flexibilité des produits polyuréthanes et permet donc la mise en peinture des matières plastiques et matériaux composites, quelle que soit leur élasticité.

### Caractéristiques techniques

Extrait sec 49% ± 2	Densité 0,950 – 1,050 g/cm <sup>3</sup>
Température de stockage min. 5°C à max. 45°C	Durée de conservation 36 mois

### Application

La quantité de FLEX à ajouter aux produits « 2K » est variable selon la flexibilité du plastique à peindre. Cf. les fiches de méthodes A 1.6.1 – A 1.6.4

### Support / Préparation / Nettoyage




Cf. PREP'ART, fiches de méthode A 1.5 et A 1.6

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014





	<b>Vie en pot:</b> L'ajout de FLEX dans les produits « 2K » ne modifie pas de façon significative la vie en pot.
	Conformément à la fiche technique du produit de base dans lequel FLEX est utilisé.
	Conformément à la fiche technique du produit de base dans lequel FLEX est utilisé.
	L'ajout de FLEX augmente le temps de séchage des produits. Dans le cas d'application sur mousse PUR, nous recommandons de ne pas étuver en raison du risque de microbullage.

### Finition

### Consignes de sécurité

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.