

# DIAMONT

## DIAMONT

### Colori metallizzati e pastello per CV

**Impiego:** decorazione, autobus, cabine (ripristino e cambio colore), furgonature

**Caratteristiche:**

- idoneo per grandi superfici
- ottima distensione
- eccellente resistenza UV
- ottimo potere coprente
- rapida essiccazione

**Note:** Il sistema copre tutta la colorimetria del settore CV.  
I supporti devono essere puliti, privi di polvere, ruggine, oli e grasso.

**Supporti:**  
Primer riempitivi e fondi CV R-M

---

**Contenuto solido** 25 %

---

**Resa** 115 m<sup>2</sup>/l spessore 1 µm

---

#### Utilizzo

##### Serbatoio in pressione

Pressione 1.8 - 2.5 bar

Ugello 1.0 - 1.1

Mani 2,5

Appassimento a 20°C a opacizzazione

Resistenza elettrica 600 - 1500 Ω



##### Tazza a caduta

Pressione 2.5 bar

Ugello 1.7

Mani 2,5

Appassimento a 20°C a opacizzazione



#### Avvertenza di sicurezza:

Non si può escludere che il prodotto contenga particelle inferiori a < 0.1 µm.




Prodotto idoneo solo per uso professionale. Per l'uso di questo prodotto attenersi alle attuali raccomandazioni di sicurezza e utilizzare i relativi dispositivi di protezione individuale.



Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

# DIAMONT

## DIAMONT

### Colori metallizzati e pastello per CV

		<b>100 vol. % + 50 vol. %</b>	
	<b>Rapporto di miscela</b>	100 vol. %	DIAMONT
	<b>Diluente</b>	50 vol. %	GV 300 Diluente lento GV 200 Diluente medio
	<b>Viscosità d'impiego 20°C</b>	DIN 4: 18-22 s	<b>Potlife 20°C</b>

	 <b>Aerografo HVLP a caduta</b>	 <b>Aerografo alto trasferimento a caduta</b>
<b>Pressione al calcio</b>	<b>bar</b> 2	2,2-2,5
<b>Dimensione ugello</b>	1,5	1,4
<b>Mani</b>		2,5
<b>Appassimento 20°C</b>	<b>min</b>	a opacizzazione
<b>Spessore del film:</b>	<b>µm</b>	10-15

#### Avvertenza di sicurezza:

Non si può escludere che il prodotto contenga particelle inferiori a < 0.1 µm.

Prodotto idoneo solo per uso professionale. Per l'uso di questo prodotto attenersi alle attuali raccomandazioni di sicurezza e utilizzare i relativi dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

# DIAMONT

## DIAMONT

### Colori metallizzati e pastello per CV

#### Essiccazione



Essiccazione a 20 °C

**Sovrapplicabile**

minimo 10 minuti

massimo 8 h

**Fuori polvere**

10 minuti

**Pronto per la mascheratura**

30 minuti

#### Osservazioni

Applicare una mano fine uniforme e dopo opacizzazione applicare una mano bagnata. Dopo appassimento a opacizzazione, della seconda mano, applicare una mezza mano sfumata a una distanza minima dal pannello di 50 cm circa per riprodurre l'effetto metallizzato del colore.

Nota bene: Per il ripristino di un danno di carrozzeria, le istruzioni di riparazione dei produttori di veicoli, in particolare per quanto riguarda la tecnologia dei sensori installati, devono sempre essere osservate in aggiunta alle istruzioni fornite in questo documento.

#### Avvertenza di sicurezza:

Non si può escludere che il prodotto contenga particelle inferiori a  $< 0.1 \mu\text{m}$ .

Prodotto idoneo solo per uso professionale. Per l'uso di questo prodotto attenersi alle attuali raccomandazioni di sicurezza e utilizzare i relativi dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente.

Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

