

# ONYX HD tropical

## HB 006 TROPIC

### Sistema di basi opache idrodiluibili

- Impiego:** ONYX HD è un sistema di basi opache idrodiluibili per la verniciatura di autoveicoli.
- Caratteristiche:** Con l'ausilio delle formule di miscelazione il sistema offre un completo spettro di colori pastello, metallizzati e perlati a due o tre strati.
- Note:**
- Le basi di miscelazione, nuove, devono essere prima mescolate manualmente e poi per 15' minuti sotto tintometro prima dell'uso. Agitare tutti i prodotti conservati sotto tintometro due volte al giorno per 15' minuti.
  - In presenza di alte temperature o di ampie superfici è possibile sostituire la resina HB002 con HB006 tropical e il regolatore di viscosità HYDROMIX con HYDROMIX tropical
  - Con colori metallizzati e perlati non utilizzare microfiltri all'interno degli aerografi.
  - Utilizzo di ONYX HD ACTIVATOR se raccomandato dal costruttore di autoveicoli. Consultare le Informazioni Tecniche.
  - Potlife: Colore ONYX HD come da formula: 6 mesi in contenitore di plastica chiuso ONYX HD pronto all'uso: 1 settimana in contenitore chiuso
  - In presenza di colori bianchi con alta viscosità può essere modificato il rapporto di miscelazione a 100 : 80.

---

**Temperatura di stoccaggio** 5-45 °C

---



#### Lavaggio

Sgrassare con PK 2000. Carteggiare con P400 (fondi correttamente essiccati o vecchie verniciature resistenti ai solventi). Sgrassare con PK 2000. Oppure: applicare un fondo o sealer R-M bagnato su bagnato.

---

#### Avvertenza di sicurezza:

Non si può escludere che questi prodotti contengono particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente.

Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.



# ONYX HD tropical

## HB 006 TROPIC

### Sistema di basi opache idrodiluibili



**Rapporto di miscela** 100 Parts by vol

ONYX HD basi (Formula di miscelazione It.)



**Diluyente** 60 Parts by vol

HB 036 TROPIC HYDROMIX tropical  
(Dopo l'aggiunta **MESCOLARE subito!**)



**Aerografo HVLP a caduta**



**Aerografo alto trasferimento a caduta**

**Pressione al cappello** 0,7 bar

**Dimensione ugello** 1,4-1,5

**Mani**

Colori pastello (2 – 3 / 20 – 25 µm)  
Metallizzati e perlati (1 o 2 + 1 sfumata / 12 - 15 µm)

**Appassimento 20°C**

Lasciare opacizzare dopo ogni mano.

#### Essiccazione



**Essiccazione a 20 °C** 15 min  
è possibile accelerare  
l'appassimento  
utilizzando sistemi di  
soffiaggio aria

**Essiccazione a 40 °C** 10 min

#### Avvertenza di sicurezza:

Non si può escludere che questi prodotti contengano particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente.

Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.



# ONYX HD tropical

## HB 006 TROPIC

### Sistema di basi opache idrodiluibili

#### Osservazioni

Sovrapplicare con trasparenti R-M consigliati. ONYX HD può essere utilizzato da solo oppure sovrapplicato con altri colori ONYX HD rispettando i tempi di essiccazione.

Nota bene: Per il ripristino di un danno di carrozzeria, le istruzioni di riparazione dei produttori di veicoli, in particolare per quanto riguarda la tecnologia dei sensori installati, devono sempre essere osservate in aggiunta alle istruzioni fornite in questo documento.

#### Avvertenza di sicurezza:

Non si può escludere che questi prodotti contengono particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente.

Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

