

ONYX HD TROPICAL

ONYX HD TROPICAL

Variante con ONYX ACTIVATOR

Impiego:

- Per applicazioni speciali, consigliate dai produttori di automobili, potrebbe essere necessario l'uso di ONYX ACTIVATOR nei colori preparati con ONYX HD TROPICAL.
- Additivo per colori pastello ONYX HD TROPICAL e per il loro utilizzo come sotto tinte nei sistemi a 3 strati ONYX HD per migliorare la resistenza e la durezza del nastro.

Note:

Le basi di miscelazione, nuove, devono essere prima mescolate manualmente e poi per 15' minuti sotto tintometro prima dell'uso. Agitare tutti i prodotti conservati sotto tintometro due volte al giorno per 15' minuti.

Temperatura di stoccaggio

5-45 °C



Lavaggio

Pulire il supporto con il detergente per finiture a base acqua R-M. Carteggiatura del fondo riempitivo o vecchie verniciature ben essiccate e resistenti ai solventi con P400. Pulire il supporto con il detergente per finiture a base acqua R-M. Alternativa: applicare su fondo/isolante bagnato su bagnato R-M.

Avvertenza di sicurezza:

Non si può escludere che questi prodotti contengono particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente.

Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.



ONYX HD TROPICAL

ONYX HD TROPICAL Variante con ONYX ACTIVATOR



Rapporto di miscela 100 vol. %



Catalizzatore 5 vol. %



Diluyente 80 vol. %

Potlife 20°C 2 h

ONYX HD TROPICAL tinte basi come da formula colore*

Dosare il colore ONYX HD TROPICAL e mescolarlo immediatamente in modo accurato.

*ONYX ACTIVATOR non può essere utilizzato nelle formule di miscelazione che contengono le tinte base W.

A 2210 Attivatore per basi opache idrodiluibili
Aggiungere ONYX ACTIVATOR e mescolare con cura.

HB 036 TROPIC HYDROMIX tropical
Aggiungere HYDROMIX e mescolare con cura.
Filtrare prima dell'applicazione.



Aerografo HVLP a caduta



Aerografo alto trasferimento a caduta

Pressione al cappello 0,7 bar

Dimensione ugello 1,4-1,5

Mani 2 – 3
Alcuni colori possono necessitare di una mano aggiuntiva.

Appassimento 20°C Appassimento a opacizzazione dopo ogni mano.

Spessore del film: 20-25 µm

Avvertenza di sicurezza:

Non si può escludere che questi prodotti contengono particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente.

Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

ONYX HD TROPICAL

ONYX HD TROPICAL

Variante con ONYX ACTIVATOR

Essiccazione



Essiccazione a 20 °C 15 min

Essiccazione a 60 °C 10 min

Nota essiccazione Il tempo di asciugatura dipende dalle condizioni climatiche e dalle attrezzature utilizzate.

Osservazioni

Sovrapplicare con trasparenti R-M consigliati. ONYX HD TROPICAL può essere sovrapplicato con se stesso rispettando i tempi di essiccazione.

Nota bene: Per il ripristino di un danno di carrozzeria, le istruzioni di riparazione dei produttori di veicoli, in particolare per quanto riguarda la tecnologia dei sensori installati, devono sempre essere osservate in aggiunta alle istruzioni fornite in questo documento.

Avvertenza di sicurezza:

Non si può escludere che questi prodotti contengano particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente.

Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

