



CARIZZMA CARIZZMATICS

Descrizione prodotto:

ONYX HD è conosciuto per l'elevato standard colorimetrico nella riproduzione dei colori OEM ma non tutti si sanno che con il sistema di tinte basi ONYX HD è possibile creare innumerevoli ed emozionanti tonalità non collegate ai colori OEM. Infatti, grazie ai pigmenti di alta qualità e altri materiali utilizzati nella produzione di ONYX HD è possibile realizzare inimmaginabili colori brillanti e puliti. I seguenti colori rappresentano solamente un numero limitato di queste possibilità.

Sistema di verniciatura 1:

Sottotinta	sottotinta ONYX HD CARIZZMA
Colore	colore ONYX HD CARIZZMA metallizzato o perlato
Trasparente	CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP

Note:

- Vedi scheda tecnica "CARIZZMA preparazione dei supporti".
- In caso necessitano applicazioni multicolori o mascherature per lavori di design, si raccomanda di aggiungere ONYX HD ACTIVATOR alla sottotinta e/o base opaca in modo da ottimizzare la durezza superficiale del ciclo di verniciatura e resistenza al nastro.

Rapporto di miscelazione:

ONYX HD colore pastello*	100 (vol.)	0.1 l
ONYX HD ACTIVATOR	5 (vol.)	5 g
HYDROMIX	60 – 80 (vol.)	60 – 80 g

Aggiungere ONYX HD ACTIVATOR e miscelare accuratamente.

Aggiungere HYDROMIX e miscelare accuratamente.

Filtrare prima dell'applicazione.

Potlife: 1 h (max.) a 20°C.

Appassimento: a opacizzazione tra le mani.

Essiccazione: 20 minuti a 60°C (prima della mascheratura).

*ONYX HD ACTIVATOR non è utilizzabile nei colori che contengono le basi disperse in acqua: CB 760, CB 86R o CB 83R.

2004/42/IIB(d)(420)419:

Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.d), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 420 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 419 g/l.

